

Master'in Access A-410 AS

Cercleuse semi-automatique

MASTERⁱⁿ

Dans une ligne de conditionnement ou comme système autonome

Avantages

- + Tête de cerclage fiable et robuste
- + Excellente durabilité de la machine
- + Maintenance aisée avec peu d'entretien et des pièces de rechange à faible coût
- + Réglage électronique de la tension et mise en oeuvre facile
- + Alimentation automatique du feuilard via l'entrée d'alimentation sans devoir accéder à l'intérieur de la machine
- + Éjection automatique du feuilard pour une suppression du feuilard indésirable si la machine est activée accidentellement sans paquet
- + Certifié DNC CE

Applications

- + Cerclage de caisses ou d'emballages d'expédition
- + Regroupement de produits

Machine (LxIxH)	1430 × 620 × 1540 mm
Hauteur de table	810 mm
Format arche	850×600 mm (IxH)
Poids	220 kg
Raccordement	110/220/230/240V, 50-60Hz, 1Ph
Type feuilard	PP
Largeur feuilard	8 mm ou 12 mm
Épaisseur feuil.	0.55 mm à 0.75 mm
Noyau intérieur	Ø 200/280 mm (interchangeable)
Vitesse	29 cerclages/min (60 Hz)
Dimensions emballage	min. 130 x 20 mm
	max. 750 x 550 mm
Poids emballage	max. 100 kg

Pour des questions ou une offre détaillée, just ask Antalis!

Antalis sa
Z.5 Mollem 318, 1730 Mollem
+32 (0)2 451 12 00
packaging.be@antalis.com
www.antalis.be

