

# Master'in Access A-410 T

## Cercleuse semi-automatique

# MASTER<sup>in</sup>

### Modèle de table dans une ligne de conditionnement ou comme système autonome

#### Avantages

- + Faible niveau sonore
- + Tension feuillard réglable à l'avant de la machine
- + Le temps de refroidissement de la soudure peut être prolongé pour une meilleure efficacité
- + Peu d'entretien (30 % de pièces en moins par rapport aux machines conventionnelles)
- + Terminal de commande "Jog-Dial" pour un réglage facile du positionnement de la machine lors de la maintenance
- + Sécurité de fonctionnement accrue grâce à l'interrupteur principal verrouillable homologué CE

#### Applications

- + Tension du feuillard
- + Regroupement de produits

<b>Dimensions machine (LxIxH)</b>	850 x 560 x 780 mm
<b>Hauteur de table</b>	780 - 950 mm
<b>Poids machine</b>	76 kg
<b>Raccordement</b>	110/220/230/240V, 50-60Hz, 1Ph
<b>Type feuillard</b>	PP
<b>Largeur feuillard</b>	5 mm à 12 mm
<b>Épaisseur feuillard</b>	0.45-0.55 mm (feuillards 5-6 mm) 0.5 - 0.65 mm (feuillards 8-12 mm)
<b>Noyau intérieur</b>	Ø 200/280 mm (interchangeable)
<b>Vitesse</b>	2.5 sec/cycle
<b>Tension feuillard</b>	8 à 45 kg
<b>Dimensions emballage</b>	min. 80 x 20 mm (l x H)
<b>Poids emballage</b>	max. 80 kg

**Pour des questions ou une offre détaillée, just ask Antalis!**

Antalis sa  
Z.5 Mollem 318, 1730 Mollem  
+32 (0)2 451 12 00  
packaging.be@antalis.com  
www.antalis.be

