

# Master'in Access A-410 T

## Halfautomatische omsnoeringsmachine

**MASTER**<sup>in</sup>

**Tafelmodel voor integratie in verpakkingslijn of als stand-alone**

### Voordelen

- + Laag geluidsniveau
- + Bandspanning instelbaar aan voorzijde
- + De laskoeltijd kan worden verlengd voor een beter efficiëntie
- + Onderhoudsarm (30% minder bewegende delen dan in conventionele machines)
- + "Jog-schakelaar" machine in een makkelijke positie te brengen voor onderhoud
- + Verhoogde bedrijfsveiligheid dankzij de vergrendelbare CE-hoofdschakelaar

### Toepassingen

- + Omsnoeren van dozen of verzendverpakkingen
- + Bundelen van producten

<b>Machine afmeting (LxBxH)</b>	850 x 560 x 780 mm
<b>Tafelhoogte</b>	780 - 950 mm
<b>Machiegewicht</b>	76 kg
<b>Stroomaansluiting</b>	110/220/230/240V, 50-60Hz, 1Ph
<b>Materiaal</b>	PP Omsnoeringsband
<b>Bandbreedte</b>	5 mm - 12 mm
<b>Banddikte</b>	0.45-0.55 mm (5-6 mm band) 0.5 - 0.65 mm (8-12 mm band)
<b>Binnenkern Ø</b>	200 mm / 280 mm (verwisselbaar)
<b>Snelheid</b>	2.5 sec/omsnoering
<b>Bandspanning</b>	8 tot 45 kg
<b>Verpakkingsafmeting</b>	min. 80 x 20 mm (b x h)
<b>Verpakkingsgewicht</b>	max. 80 kg

**Voor vragen of een gedetailleerde offerte, just ask Antalis!**

Antalis nv  
Z.5 Mollem 318, 1730 Mollem  
+32 (0)2 451 12 00  
packaging.be@antalis.com  
www.antalis.be

