

Master'in Access A-410 T

Cercleuse semi-automatique

MASTER ⁱⁿ

Modèle de table dans une ligne de conditionnement ou comme système autonome

Avantages

- + Installation et utilisation faciles
- + Remplacement aisée de la bobine
- + Tension du feuilard réglable
- + Système flexible de par sa mobilité
- + Niveau sonore faible

Applications :

- + Cerclage et regroupement de produits divers

Dimensions machine (LxlxH)	850 x 560 x 780 mm
Hauteur de table	780 - 950 mm
Poids machine	76 kg
Raccordement	110/220/230/240V, 50-60Hz, 1Ph
Type feuilard	PP
Largeur feuilard	5 mm à 12 mm
Épaisseur feuilard	0.45-0.55 mm (feuilards 5-6 mm) 0.5 - 0.65 mm (feuilards 8-12 mm)
Noyau intérieur Ø	200 mm / 280 mm (interchangeable)
Vitesse	2.5 sec/cycle
Tension feuilard	8 à 45 kg
Dimensions emballage	min. 80 x 20 mm (l x H)
Poids emballage	max. 80 kg



Contact : packaging.fr@antalis.com

Pour des questions ou une offre détaillée, just ask Antalis!

Antalis France
Z.I. de la Rouge Porte - Chemin des Meurins
59250 Halluin
Tél : 0 826 020 903 Fax : 0 892 010 051
www.antalis.fr
packaging.fr@antalis.com



antalis ^{EM}