

Master'in Access A-710 S

Banderoleuse semi-automatique

MASTER ⁱⁿ

Avec plateau tournant fermé

Avantages

- + Equipé d'un chariot à frein mécanique entraîné mécaniquement par courroie
- + Détection de la hauteur de la palette par cellule photoélectrique (cellule photoélectrique noire en option)
- + Fonctionnement simple avec écran tactile et grand écran pour régler les paramètres tels que : vitesse, nombre d'enveloppements, tension du film, chevauchement, temps, niveau de descente des feuilles du dessus et affichage d'un code d'erreur
- + 10 programmes différents qui permettent un cycle d'emballage pour un produit donné
- + 5 modes de fonctionnement différents
- + Deux points d'accès pour chariots élévateurs - afin de repositionner facilement la machine
- + Verrouillage du plateau tournant pour empêcher les mouvements lors du chargement/déchargement

Applications

- + Sécurisation optimale de la charge grâce à cette banderoleuse adaptée aux zones opérationnelles
- + Alternative économique à l'étirage manuel pour le filmage des palettes

Dimensions machine (LxlxH)	1500 x 2265 x 2420 mm
Hauteur colonne	2420 mm
Hauteur filmage	2100 mm
Plateau tournant	Ø 1500 mm
Type plateau tournant	fermé
Raccordement	220/240V (50/60Hz) 1PH // 380/415V (50/60Hz) 3Ph+N
Dimensions palette (LxlxH)	max. 1200 x 800 x 2100 mm
Poids palette	max. 2400 kg

Pour des questions ou une offre détaillée, just ask Antalis!

Antalis sa
Z.5 Mollem 318, 1730 Mollem
+32 (0)2 451 12 00
packaging.be@antalis.com
www.antalis.be

