

Master'in Performance P-410 AP-5

Cercluse automatique

MASTERⁱⁿ

Dans une ligne de conditionnement ou comme système autonome

Avantages

- + Hauteur de table réglable
- + Tête de cerclage mécanique robuste et compacte
- + Accès aisé à la bobine de feuillard et au commutateur
- + Pédale des deux côtés et console de commande pivotante
- + Détection et éjection automatique de l'extrémité du feuillard
- + Capteur mesurant la chaleur
- + Basse tension (24V) dans tous les moteurs à courant continu et le chauffage

Applications

- + Cerclage de caisses ou d'emballages d'expédition
- + Regroupement de produits

Dimensions machine	840 × 652 × 1325~1425 mm
Hauteur de table	820 - 920 mm
Format arche	550×400 mm (lxH)
Poids	158 kg
Raccordement	110/220/230/240V, 50-60Hz, 1Ph
Type feuillard	PP
Largeur feuillard	5 mm
Épaisseur feuil.	0.35 - 0.65 mm
Noyau intérieur	Ø 200 mm
Vitesse	65 cerclages/min
Tension	1 à 32 kg
Dimensions emballage	min. 70 x 20 mm
	max. 500 x 350 mm
Poids emballage	max. 70 kg

Pour des questions ou une offre détaillée, just ask Antalis!

Antalis sa
Z.5 Mollem 318, 1730 Mollem
+32 (0)2 451 12 00
packaging.be@antalis.com
www.antalis.be

