

# Master'in Performance P-710 AP

## Banderoleuse semi-automatique

# MASTER<sup>in</sup>

## Fonction pré-étirage jusqu'à 250 %

### Avantages

- + Mise en oeuvre facile
- + Efficace et économique grâce à deux bobines de film pour un pré-étirage jusqu'à 250 %
- + Tous les moteurs sont entraînés par chaîne et régulés en fréquence pour un fonctionnement en douceur
- + 4 programmes de filmage pouvant être ajustés individuellement à l'aide d'un panneau de commande
- + La cellule photoélectrique intégrée détecte automatiquement la hauteur de la charge

### Applications

- + Sécurisation optimale de la charge pour différentes applications, machine adaptée aux espaces opérationnels
- + Convient pour une utilisation avec des films étirables de haute qualité avec pré-étirage jusqu'à 250 %

<b>Dimensions machine (LxlxH)</b>	1650 x 2415 x 2720 mm
<b>Hauteur colonne</b>	2720 mm
<b>Hauteur filmage</b>	2400 mm
<b>Plateau tournant Ø</b>	1650 mm
<b>Type de plateau tournant</b>	fermé
<b>Raccordement</b>	220/240V (50/60Hz) 1PH // 380/415V (50/60Hz) 3Ph+N
<b>Dimensions palette (LxlxH)</b>	max. 1200 x 1000 x 2400 mm
<b>Poids palette</b>	max. 2400 kg

**Pour des questions ou une offre détaillée, just ask Antalis!**

Antalis sa  
Z.5 Mollem 318, 1730 Mollem  
+32 (0)2 451 12 00  
packaging.be@antalis.com  
www.antalis.be

