

Master'in Performance P-710 MW

Banderoleuse semi-automatique mobile

MASTERⁱⁿ

Convient aux charges lourdes et rondes

Avantages

- + Chariot porte-bobine à couplage mécanique
- + Détection de la hauteur de la palette par cellule photoélectrique (cellule photoélectrique noire en option)
- + Panneau de commande numérique avancé : jusqu'à 10 programmes configurables
- + Système de direction pour un déplacement facile du robot motorisé
- + Roue réglable en hauteur
- + Accès à l'arrière du chariot élévateur
- + Colonne inclinable pour faciliter l'expédition et le déplacement
- + Capteur de sécurité sur le pare-chocs
- + Voyant de sécurité et avertisseur sonore
- + Jusqu'à 300 palettes sans recharge - 2 batteries plomb/acide 12V 90Ah (C5) avec chargeur de batterie intégré

Applications

- + Pour les charges palettisées quels que soient leur forme, leurs dimensions et leur poids
- + Espace de travail disponible : 1150 mm

Dimensions machine (LxlxH)	1255 x 1482 x 2410 mm
Hauteur colonne	2410 mm
Hauteur filmage	2100 mm
Raccordement	100 Vac ÷ 240 Vac
Vitesse de rotation	50-80 m/min.
Vitesse ascendante et descendante	1-5 m/min.
Dimensions palette (LxlxH)	convient aux charges lourdes jusqu'à 26 tonnes

Pour des questions ou une offre détaillée, just ask Antalis!

Antalis sa
Z.5 Mollem 318, 1730 Mollem
+32 (0)2 451 12 00
packaging.be@antalis.com
www.antalis.be

