

Master'in Performance P-710 P

Banderoleuse semi-automatique

MASTERⁱⁿ

Fonction pré-étirage jusqu'à 250 %

Avantages

- + Mise en oeuvre facile
- + Efficace et économique grâce à deux bobines de film pour un pré-étirage jusqu'à 250 %
- + Tous les moteurs sont entraînés par chaîne et régulés en fréquence pour un fonctionnement en douceur
- + 4 programmes de filmage pouvant être ajustés individuellement à l'aide d'un panneau de commande
- + La cellule photoélectrique intégrée détecte automatiquement la hauteur de la charge

Applications

- + Sécurisation optimale de la charge pour différentes applications, machine adaptée aux espaces opérationnels
- + Convient pour une utilisation avec des films étirables de haute qualité avec pré-étirage jusqu'à 250 %

Dimensions machine (LxIxH)	1650 x 2580 x 2780 mm
Hauteur colonne	2700 mm
Hauteur filmage	2400 mm
Plateau tournant Ø	1650 mm
Type plateau tournant	fermé
Raccordement	230 V/1~N/50 Hz, 1,39 kW
Vitesse de rotation	500 mm/sec
Dimensions palette (LxIxH)	max. 1200 x 1200 x 2400 mm
Poids palette	max. 2000 kg

Pour des questions ou une offre détaillée, just ask Antalis!

Antalis sa
Z.5 Mollem 318, 1730 Mollem
+32 (0)2 451 12 00
packaging.be@antalis.com
www.antalis.be

