

Master'in Performance P-710 S

Banderoleuse semi-automatique

MASTER ⁱⁿ

Fonction pré-étirage jusqu'à 200 %

Avantages

- + Utilisation facile des 2 côtés
- + Frein électromagnétique
- + La tension du film peut être réglée à l'aide du panneau de commande
- + Tous les moteurs de la machine sont réglés en fréquence pour un fonctionnement en douceur
- + Panneau de commande d'affichage graphique pour un réglage aisé des paramètres et pour la lecture des paramètres actuels des programmes de filmage
- + Cellule photoélectrique intégrée détectant automatiquement la hauteur de chargement

Applications

- + Sécurisation optimale de la charge pour différentes applications, machine adaptée aux espaces opérationnels
- + Convient pour une utilisation avec des films étirables de haute qualité avec pré-étirage jusqu'à 200 %

Dimensions machine (LxlxH)	1650 x 2580 x 2780 mm
Hauteur colonne	2700 mm
Hauteur filmage	2400 mm
Plateau tournant Ø	1650 mm
Type plateau tournant	fermé
Raccordement	230 Volt, 50/60 Hz, 1 PH
Dimensions palette (LxlxH)	max. 1200 x 800 x 2400 mm
Poids palette	max. 2000 kg

Pour des questions ou une offre détaillée, just ask Antalis!

Antalis sa
Z.5 Mollem 318, 1730 Mollem
+32 (0)2 451 12 00
packaging.be@antalis.com
www.antalis.be

