

Automatische omsnoeringsmachine: Sterke machine, sterke prijs!



Masterline 410AP: Snel en veilig omsnoeren

Voordelen:

- + Automatisch bandeinde uitworp
- + Roestvrijstaal tafelblad
- + Eenvoudige spoelwissel en bandinvoeringssysteem
- + Bandspanning traploos instelbaar incl. soft omsnoering
- + Verrijdbaar, daardoor flexibel inzetbaar
- + Tweezijdige bediening d.m.v. 90-0-90 draaibare bedieningstafel en een voetpedaal aan beide zijden
- + Eenvoudige installatie en bediening
- + Slijtvaste, automatische gestuurde bandgeleiding
- + Onderhoudsvriendelijk

Toepassingen:

- Omsnoeren en bundelen van diverse producten

	Masterline 410AP
Gewicht	180 kg
Stroomaansluiting	230 V, 50 Hz, 1 ph, 0.2 kW
Machine afmetingen (LxBxH)	990 x 610 x 1370 - 1475 mm
Werkhoogte	800 - 905 mm
Capaciteit	max. 55 omsnoeringen per min.
Boogformaat	600 x 500 mm
Seal methode	temp. geregelde heatseal
Materiaal	PP omsnoeringsband
Bandbreedte	5, 8 of 12 mm
Banddikte	0.47, 0.45 of 0.55 mm



Voor vragen of een gedetailleerde offerte,
just ask Antalis!

Antalis bv
Wittevrouwen 15, 1358 CD Almere - Nederland
+31 (0)36 53 94 444
packaging.nl@antalis.com • www.antalis.nl

antalis 
Just ask Antalis