

Foliewikkelaar pre-stretch met mechanische rem: Sterke machine, sterke prijs!



Masterline 710S: Gunstig en betrouwbaar

Voordelen:

- + Automatische hoogtedetectie d.m.v. fotocel
- + Snelheid van het draaiplateau, de foliewagen en de secundaire pre-stretch is instelbaar
- + Gebruiks- en onderhoudsvriendelijk
- + 4 verschillende wikkelprogramma's
- + Draaiplateau met slow start en mechanische rem
- + Oprijplaat als optie verkrijgbaar in lengte 1.5 m of 2 m

Toepassingen:

- Vastzetten van pallets en ladingen
- Bescherming tegen vocht en vuil
- Diefstalbeveiliging

	Masterline 710S
Gewicht	750 kg
Stroomaansluiting	230 V, 50 Hz, 1 ph, 1.39 kW
Machine afmetingen (LxBxH)	2580 x 1650 x 2780 mm
Diameter / hoogte draaiplateau	1650 mm / 76 mm
Snelheid draaiplateau	12 omwentelingen per min.
Max. palletafmeting (LxBxH)	1200 x 1200 x 2400 mm
Max. laadbelasting	2000 kg
Materiaal	folierollen met max. diameter van 300 mm en kern 76 mm
Foliedikte	15 - 35 µm



Voor vragen of een gedetailleerde offerte,
just ask Antalis!

Antalis bv
Wittevrouwen 15, 1358 CD Almere - Nederland
+31 (0)36 53 94 444
packaging.nl@antalis.com • www.antalis.nl

antalis ^{EM}
Just ask Antalis