

Master'in Access A-410 T

MASTER ⁱⁿ

Para uso integrado o independiente

Ventajas

- + Cabezal de sellado extremadamente silencioso.
- + Panel de control frontal para ajuste de la tensión.
- + El tiempo de enfriamiento de la soldadura puede aumentarse para garantizar mayor eficacia de la unión.
- + Bajo mantenimiento.
- + "Interruptor Jog" para facilitar su mantenimiento.
- + Aumento de la seguridad de funcionamiento gracias al interruptor principal bloqueable con clasificación CE.

Áreas de aplicación

- + Sellado de paquetes de envío.
- + Flejado de cajas de cartón.
- + Enfardado.

Máquina	850 x 560 x 780 mm
Altura de mesa	780 - 950 mm
Peso máquina	76 kg
Tensión	110/220/230/240V, 50-60Hz, 1Ph
Material	Fleje de PP
Ancho de fleje	De 5 mm a 12 mm
Espesor de fleje	0.45-0.55 mm (banda 5-6 mm) 0.5 - 0.65 mm (banda 8-12 mm)
Mandril Ø	200 mm / 280 mm
Velocidad	2.5 seg/ciclo
Tensión	De 8 hasta 45 kg
Tamaño paquete	min. 80 x 20 mm (ancho x altura)
Peso paquete	max. 80 kg

Si tiene alguna pregunta o necesita una oferta detallada, estaremos encantados de ayudarle.

Antalis Iberia S.A.
Pintores 10 Sector XIII
28891 Velilla de San Antonio. Madrid
902 403 003
www.antalis.es



Contáctenos en:
embalaje.sp@antalis.com

