

Master'in Access A-410 T

Pusiau automatinis surišimo juosta įrenginys

MASTERⁱⁿ

Ekonomiškas pasirinkimas

Privalumai

- + Paprastas paruošimo darbui procesas ir valdymas
- + Paprasta naudoti
- + Mechaninis įtempimo reguliavimas
- + Su ratukais, mobilus
- + Tylus, beveik neskleidžia triukšmo
- + Talpina didelės apimties juostos ritinį

Panaudojimas

- + kartoninių dėžių surišimui
- + siuntų surišimui
- + presavimui

| | |
|---------------------------|--|
| Įrenginio išmatavimai | 850 x 560 x 780 mm |
| Stalo aukštis | 780 - 950 mm |
| Įrenginio svoris | 76 kg |
| Maitinimo šaltinis | 110/220/230/240V, 50-60Hz, 1Ph |
| Juostos tipas | PP |
| Juostos plotis | Nuo 5 mm iki 12 mm |
| Juostos storis | 0.45-0.55 mm (5-6 mm pločio juostai) 0.5 - 0.65 mm (8-12 mm pločio juostai) |
| Tūtos vidinis Ø | 200 mm |
| Surišimo greitis | 2.5 s/ciklui |
| Įtempimo jėga | Nuo 8 iki 45 kg |
| Pakuojamo produkto dydis | min. 80 x 20 mm (plotis x aukštis) |
| Pakuojamo produkto svoris | iki 80 kg |



Telefono nr. +370 5 2649 649

Jeigu turite klausimų ar reikalinga papildoma informacija, paskambinkite mums, mielai padėsime!

Antalis UAB
Ukmergės g. 280,
LT-06115 Vilnius, Lietuva
packaging@antalis.lt
www.antalis.lt



antalis^{EM}