

Master'in Access A-410 T

Pusautomātisks spriegošanas galds

MASTERⁱⁿ

Priekšrocības

- + Kluss kausēšanas mehānisms
- + Regulējams lentas spriegojums
- + Regulējams lentas sakausēšanas ilgums
- + Zemas uzturēšanas izmaksas (30% mazāk kustīgo detaļu kā līdzīgām iekārtām)
- + Slēdzis, kas pielāgo iekārtas iestatījumus apkopes veikšanai
- + CE sertificēta iekārta

Pielietojums:

- + Sūtījumu paku nostiprināšana
- + Kartona kastu aizvēšana/nostiprināšana
- + Ķīpošana

Iekārta	850 x 560 x 780 mm
Galda augstums	780 - 950 mm
Iekārtas svars	76 kg
Enerģijas padeve	220/240V, 50-60Hz, 1Ph
Lentas materiāls	PP
Lentas platums	5-12 mm
Lentas biezums	0.45-0.55 mm (5-6 mm lentām) 0.5 - 0.65 mm (8-12 mm lentām)
Serdes diametrs	200 mm / 280 mm (maināms)
Spriegošanas ātrums	2.5 s/cikls
Nospriegojuma diapazons	8 līdz 45 kg
Spriegojamās pakas izmēri	min. 80 x 20 mm (P x A)
Spriegojamās pakas svars	max. 80 kg



Lai uzzinātu vairāk, sazinies ar Antalis iepakojuma komandu.

AS Antalis, Granīta iela 17, Rumbula, Stopiņu nov., LV-2119 T: 67100821
www.antalis.lv

