

Master'in Access A-410 T

Halfautomatische omsnoeringsmachine

MASTERⁱⁿ

Tafelmodel voor integratie in verpakkingslijn of als stand-alone

Voordelen

- + Laag geluidsniveau
- + Bandspanning instelbaar aan voorzijde
- + De laskoeltijd kan worden verlengd voor een beter efficiëntie
- + Onderhoudsarm (30% minder bewegende delen dan in conventionele machines)
- + "Jog-schakelaar" machine in een makkelijke positie te brengen voor onderhoud
- + Verhoogde bedrijfsveiligheid dankzij de vergrendelbare CE-hoofdschakelaar

Toepassingen

- + Omsnoeren van dozen of verzendverpakkingen
- + Bundelen van producten

Machine afmeting (LxBxH)	850 x 560 x 780 mm
Tafelhoogte	780 - 950 mm
Machiegewicht	76 kg
Stroomaansluiting	110/220/230/240V, 50-60Hz, 1Ph
Materiaal	PP Omsnoeringsband
Bandbreedte	5 mm - 12 mm
Banddikte	0.45-0.55 mm (5-6 mm band) 0.5 - 0.65 mm (8-12 mm band)
Binnenkern Ø	200 mm / 280 mm (verwisselbaar)
Snelheid	2.5 sec/omsnoering
Bandspanning	8 tot 45 kg
Verpakkingsafmeting	min. 80 x 20 mm (b x h)
Verpakkingsgewicht	max. 80 kg

Voor vragen of een gedetailleerde offerte, just ask Antalis!

Antalis bv
Wittevrouwen 15, 1358 CD Almere
+31 (0)36 53 94 444
packaging.nl@antalis.com
www.antalis.nl

