

Master'in Access A-710 S

MASTER ⁱⁿ

Con plataforma cerrada.

Ventajas

- + Equipado con un carro de freno mecánico económico.
- + Fococélula de altura de palet, fococélula negra opcional.
- + Carro accionado por correa.
- + Manejo sencillo con pantalla táctil.
- + Gran pantalla con dos dígitos que muestra los parámetros a ajustar, así como visualización del código de error.
- + 10 programas diferentes, para una envoltura homogénea.
- + 5 modos de funcionamiento diferentes.
- + Dos puntos de acceso a la carretilla.
- + Función de bloqueo de la plataforma giratoria.

Áreas de aplicación

- + Seguridad óptima de la carga con enfardadoras para diferentes áreas operativas
- + Alternativa económica al paletizado manual.



Máquina	1500 x 2265 x 2420 mm
Altura de columna	2420 mm
Altura de enfardado	2100 mm
Plato giratorio Ø	1500 mm
Tipo de plato giratorio	cerrado
Tensión	220/240V (50/60Hz) 1PH // 380/415V (50/60Hz) 3Ph+N
Tamaño de palet	max. 1200 x 800 x 2100 mm
altura de palet	max. 2400 kg

Si tiene alguna pregunta o necesita una oferta detallada, estaremos encantados de ayudarle.

Antalis Iberia S.A.
Pintores 10 Sector XIII
28891 Velilla de San Antonio. Madrid
902 403 003
www.antalis.es

Contáctenos en:
embalaje.sp@antalis.com

