

# Master'in Performance P-410 AP

# MASTER <sup>in</sup>

## Para uso integrado o independiente

### Ventajas

- + Cabezal de flejado mecánico robusto y compacto .
- + Acceso libre a las guías de flejado.
- + Interruptor de la barra de pies frontal.
- + Alimentación automática y cambio de bobina de fleje a la altura de la cintura.
- + Panel de control giratorio.
- + Expulsor de fleje y del extremo de fleje.
- + Calentador controlado por sensor.
- + Baja tensión (24V) en motores y calentador.

### Áreas de aplicación

- + Sellado de paquetes de envío.
- + Flejado de cajas de cartón.
- + Enfardado.

Máquina	840 x 652 x 1325~1425 mm
Altura de mesa	820 - 920 mm
Tamaño de arco	550x400mm (anch) x (alt)
Peso	158 kg
Tensión	110/220/230/240V, 50-60Hz, 1Ph
Material	Fleje PP
Ancho fleje	5 mm
Espesor fleje	0.35 - 0.65 mm
Mandril Ø	200 mm
Velocidad	65 flej/min.
Tensión fleje	De 1 hasta 32 kg
Tamaño paquete	min. 70 x 20 mm
	max. 500 x 350 mm
Peso paquete	max. 70 kg

**Si tiene alguna pregunta o necesita una oferta detallada, estaremos encantados de ayudarle.**

Antalis Iberia S.A.  
Pintores 10 Sector XIII  
28891 Velilla de San Antonio. Madrid  
902 403 003  
www.antalis.es



Contáctenos en:  
[embalaje.sp@antalis.com](mailto:embalaje.sp@antalis.com)

