

Master'in Performance P-410 AP-5

Cercleuse automatique

MASTERⁱⁿ

Dans une ligne de conditionnement ou comme système autonome

Avantages

- + Hauteur de table réglable
- + Tête de cerclage mécanique robuste et compacte
- + Accès aisé à la bobine de feuillard et au commutateur
- + Pédale des deux côtés et console de commande pivotante
- + Détection et éjection automatique de l'extrémité du feuillard

Applications

- + Cerclage de caisses, emballages d'expédition et regroupement de produits

Dimensions machine	840 x 652 x 1325~1425 mm
Hauteur de table	820 - 920 mm
Format arche	550x400mm (lxH)
Poids	158 kg
Raccordement	110/220/230/240V, 50-60Hz, 1Ph
Type feuillard	PP
Largeur feuillard	5 mm
Épaisseur feuillard	0.35 - 0.65 mm
Noyau intérieur Ø	200 mm
Vitesse	65 cerclages/min.
Tension	1 à 32 kg
Dimensions emballage	min. 70 x 20 mm
	max. 500 x 350 mm
Poids emballage	max. 70 kg

Pour des questions ou une offre détaillée, just ask Antalis!

Antalis France
Z.I. de la Rouge Porte - Chemin des Meurins
59250 Halluin
Tél : 0 826 020 903 Fax : 0 892 010 051
www.antalis.fr
packaging.fr@antalis.com



Contact: packaging.fr@antalis.com

