

# Master'in Performance P-710 APH

## Banderoleuse semi-automatique

# MASTER<sup>in</sup>

## Fonction pré-étirage jusqu'à 240 %

### Avantages

- + Pré-étirage automatisé jusqu'à 240 %, y compris unité de découpe du film
- + Détection automatique de la hauteur au moyen de la cellule photoélectrique, également pour les marchandises noires
- + Facile à utiliser avec l'écran tactile
- + Grand écran avec lequel vous pouvez ajuster les paramètres à deux chiffres : vitesse, nombre d'enroulements, tension du film, chevauchement, temps, niveau d'enroulement pour les feuilles du dessus et affichage du code d'erreur
- + 5 programmes de filmage et 10 programmes pour enregistrer les préférences individuelles
- + Machine facile à déplacer grâce aux 2 ouvertures pour les bras de la fourche du chariot élévateur
- + Verrouillage du plateau tournant pour éviter les mouvements lors du chargement/déchargement

### Applications

- + Sécurisation optimale de la charge pour différentes applications, machine adaptée aux espaces opérationnels
- + Pour une utilisation avec des films étirables de haute qualité

<b>Machine (LxlxH)</b>	1500 x 2415 x 2720 mm
<b>Hauteur colonne</b>	2720 mm
<b>Hauteur filmage</b>	2400 mm
<b>Plat. tournant Ø</b>	1500 mm
<b>Plateau tournant</b>	fer à cheval
<b>Raccordement</b>	220/240V (50/60Hz) 1PH // 380/415V (50/60Hz) 3Ph+N
<b>Dimensions palette (LxlxH)</b>	max. 1200 x 800 x 2400 mm
<b>Poids palette</b>	max. 1200 kg

Pour des questions ou une offre détaillée, just ask Antalis!

Antalis France  
Z.I. de la Rouge Porte - Chemin des Meurins  
59250 Halluin  
Tél : 0 826 020 903 Fax : 0 892 010 051  
www.antalis.fr  
packaging.fr@antalis.com



Contact: [packaging.fr@antalis.com](mailto:packaging.fr@antalis.com)

