

Master'in Performance P-710 MW

MASTERⁱⁿ

Adecuada para cargas de gran volumen y redondas

Ventajas

- + Carro con embrague y freno mecánicos.
- + Incl. fotocélula de altura de palet, fotocélula negra opcional.
- + Panel de control digital: hasta 10 programas grabables.
- + Timón para facilitar el movimiento del robot.
- + Rueda de seguimiento de altura ajustable.
- + Acceso trasero para carretilla elevadora.
- + Columna reclinable para facilitar el movimiento.
- + Sensor de seguridad en el parachoques.
- + Luz de seguridad y señal acústica indicadoras de funcionamiento.
- + Hasta 300 palets sin recargar - incl. 2 baterías y cargador de batería a bordo.

Áreas de aplicación

- + Para cargas paletizadas de cualquier forma, dimensión y peso.
- + Espacio libre de trabajo necesario 1.150 mm.

Máquina	1255 x 1482 x 2410 mm
Altura de columna	2410 mm
Altura de enfardado	2100 mm
Tensión	100 Vac ÷ 240 Vac
Velocidad de rotación	50-80 m/min.
Velocidad de subida y bajada	1-5 m/min.
Tamaño de palet	Perímetro total 26 m.

Si tiene alguna pregunta o necesita una oferta detallada, estaremos encantados de ayudarle.

Antalis Iberia S.A.
Pintores 10 Sector XIII
28891 Velilla de San Antonio. Madrid
902 403 003
www.antalis.es



Contáctenos en:
embalaje.sp@antalis.com

